

MONOGEL

Cartouche de gel isolant



Domaine d'application

- Idéal pour utilisation en zone humide et enterrée

Caractéristiques

- Prestations électriques EN 50393
- Gel UL 94-HB
- Température de fonctionnement -60°C / +200°C
- Température de pose -40°C / +110°C
- Rigidité diélectrique > 23 kV/mm
- Degré de protection IP68 (dans des contenants appropriés)

ACCESSOIRE ELECTRIQUE

MONOGEL

CARTOUCHE GEL D'ENTANCHEITE



UTILISATION

Cartouche de gel isolant prête à l'emploi conçue pour protéger l'installation électrique d'une zone exposée à l'humidité. Ce gel de remplissage n'est ni nocif pour les utilisateurs, ni pour l'environnement. Facilement remplaçable dès lors que l'installation doit être modifiée.

APPLICATION

- Pour utilisation en zone humide et enterrée

CARACTERISTIQUES

- Gel : UL 94-HB
- Température de fonctionnement : -60°C / +200°C
- Température de pose : -40°C / +110°C
- Rigidité diélectrique : > 23 kV/mm
- Degré de protection : IP68 (dans des contenants appropriés)
- Cartouche avec bec doseur

Modèle	Couleur	Quantité
MONOGEL	Transparent	300 ml

